


1.3

ÇİKOLATA DİNLENDİRME - BEKLETME TANKI



- Çikolata dinlendirme-bekletme tankı 304 kalite, paslanmaz çelik malzemesinden imal edilmiştir.
- Çikolata dinlendirme-bekletme tankı öğütülmüş çikolatayı veya yağı sabit sıcaklıkta tutarak ürünün depolanmasını sağlar.
- Sıcaklık kontrolü PLC veya elektronik termostatla pid kontrol ile sağlanmaktadır.
- Çikolata sıcaklığı kontrolü tankın içerisindeki çift cidar ısıtıcı su ceketini sayesinde rezistans ile ısıtılmaktadır.
- İstenilen modelde çikolata transfer pompası sayesinde üretim otomasyonuna uygun hale gelir.
- Çikolata dinlendirme-bekletme tankı sanayi çikolata üretim tesisleri, orta büyüklükteki çikolata gıda imalathaneler, butik işletmeler, pişmaniye, lokum imalathaneleri ve pastaneler için uygundur.

MAKİNE KODU	TANK KAPASİTESİ	DÖNÜŞ HIZI DEV/DK.	MOTOR GÜCÜ	ISITMA GÜCÜ	TOPLAM GÜÇ
HTM 100	100 Lt.	1.5 Kw.	0.8 Kw.	Yok	2 Kw.
HTM 500	500 Lt.	3 Kw.	0.8 Kw.	Yok	3.8 Kw.
HTM 1000	1000 Lt.	9 Kw.	0.8 Kw.	Yok	10 Kw.
HTM 2000	2000 Lt.	6 Kw.	1.5 Kw.	Yok.	7 Kw.



ELEKTRİKSEL GÜÇ GEREKSİNİMİ	ANA MAKİNEİNİN GÜCÜ - 3 Kw ÷ 15 Kw
ELEKTRİK DONANIMI	400 V , 3 FAZ, 50 Hertz;
PLC,SERVO MOTOR, İNVERTÖR SİSTEMİ	OMRON SERİSİ
AĞIRLIK	500 ÷ 5000 KG
RENK	PASLANMAZ ÇELİK
MAKİNE BOYUTLARI GEREKSİNİMİ	Genişlik: 800 ÷ 200 mm x Uzunluk: 1000 ÷ 2500 mm x Yükseklik:800 ÷ 2200 mm