



ELEKTRİKSEL GÜÇ GEREKSİNİMİ	ANA MAKİNEİNİN GÜCÜ - 2 Kw ÷ 15 Kw
ELEKTRİK DONANIMI	400 V , 3 FAZ, 50 Hertz;
PLC,SERVO MOTOR, İNVERTÖR SİSTEMİ	OMRON SERİSİ
AĞIRLIK	500 ÷ 5000 KG
RENK	PASLANMAZ ÇELİK
MAKİNE BOYUTLARI GEREKSİNİMİ	Genişlik: 800 ÷ 1500 mm x Uzunluk: 1000 ÷ 2000 mm x Yükseklik:800 ÷ 2000 mm

## 1.2 | YAĞ ERİTME TANKI



- Yağ eritme tankı 304 kalite, paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- Yağ eritme tankı çift cidarlı su ısıtma sistemi ve PLC veya elektronik termostatla pid kontrol sayesinde sıcaklık kontrol edilir.
- Ürünün hızlı erimesini sağlayan serpentin sayesinde ürünün temas yüzeyi arttırılmıştır.
- Yağ eritme tankı çikolata sanayisinde kullanılan yağların çift cidarlı su ısıtma sistemi ve serpentin sayesinde çikolata yağlarını eritmenizi sağlar.
- Yağ eritme tankı kakao yağı vb. yağları hızla eritmek için serpentinle beraber tasarlanmıştır.
- Isıtıcı su ceketi sayesinde çift cidar olması ile beraber ve serpentin sayesinde eğilme bükülmeye karşı direnç duvarı ile örülmüştür.
- Serpentin içindeki su sirkülasyonu sayesinde katı bloklar erimesi sağlanır.
- İstenilen modelde yağ transfer pompası sayesinde üretim otomasyona uygun hale gelir.
- Yağ eritme tankı sanayi çikolata üretim tesisleri, orta büyüklükteki çikolata gıda imalathaneler, butik işletmeler, pişmaniye, lokum imalathaneleri ve pastaneler için uygundur.

MAKİNE KODU	TANK KAPASİTESİ	ISITMA KAPASİTESİ	SU POMPASI GÜCÜ	KARIŞTIRICI MOTOR	TOPLAM GÜÇ
FMM200	200 Lt.	1.5 Kw.	0.8 Kw.	Yok	2 Kw.
FMM500	505 Lt.	3 Kw.	0.8 Kw.	Yok	3.8 Kw.
FMM500X3	300x3 Lt.	9 Kw.	0.8 Kw.	Yok	10 Kw.
FMM 1000	1000 Lt.	6 Kw.	1.5 Kw.	Yok.	7 Kw.
FMM200-K	200 Lt.	1.5 Kw.	0.8 Kw.	Var	4 Kw.
FMM500-K	500 Lt.	3 Kw.	0.8 Kw.	Var	7.5 Kw.
FMM 1000-K	1000 Lt.	6 Kw.	1.5 Kw..	Var	15 Kw.