

3.1 | TARTILI KOVA , KASE, KUVERTÜR, GANAJ DOLUM MAKİNESİ

- Tartılı dolun makineleri okolata kuvertürü; ganaj; pralin; okella gibi ürünlerin seri ve sorunsuz dolumuna uygundur.
- Tartılı dolun makineleri okolata ürünlerin tartı mekanizmasını konulmasının ardından elektronik loadcellden istenilen ağırlıkta doldurulmasının gereklendiđi makinedir.
- Tartılı dolun makineleri ürün ağırlıklarının geniř skalada deđiřim gösterdiđi ürün gruplarında kolaylıđı sađlayan ve gramaj hatasız otomatik dolduran makinedir.
- Tartılı dolun makineleri ürün ağırlıklarının elektronik terazili sistemle hassas bir řekilde yapılabilir .
- Elektronik terazi hafızasında 16 adet recete sistemi mevcuttur. Hafızada kaydedilen 16 adet reete parametreleri ürün gruplarında istenilen gramajı hafızadan kayıtlı programı seerek ve ürünleri kovalar veya kaplara dolunun kolaylıđı sađlayan makinedir.
- Tartılı dolun makineleri dolun ürünlerini kase, plastik kap ve kavanoz kaplarına ürünün dolununu yapmaktadır.
- Üretim prosesi ilk ařamada hazne tanklı modellerde tankda bulunan ürünün sıcaklık entegresi dođrultusunda homojen karıřım sađlanır.
- Tartılı dolun makineleri ve tank haznesi tamamen paslanmaz elikten üretilip makine hijyen konusunda günümüz kořullarına uygundur.
- Tank ve makinenin boru tesisatın sıcaklıđı ift cidarlı su ısıtma sayesinde istenilen seviyede ürünün akıřkanlıđı sađlanır.
- Ürünün pompa yardımı ile boru sisteminden basılarak fazla ürünün kazanın iine aktarılır.
- Dolun vana sistemi 2 adet vanadan oluřup ilk vana ürünün hızlı dolununu sađlarken ikinci vana ürünün hassas dolun gramaj ayarını yapar.
- Tartılı dolun makineleri okolata üretim tesisleri, butik iřletmeler, pastaneler ve orta büyüklükteki okolata gıda imalathaneler iin uygundur.



MAKİNE KODU	ÜRÜN AĞIRLIĐI	POMPA KAPASİTESİ	TANK KAPASİTESİ
WHFM - 0	500 GR - 20 KG	Pompa yok	Hazne Tankı yok
WHFM - 1	50 GR - 1000 GR	0,5 m ³ /Hour	100 Lt.
WHFM- 10	500 GR - 10 KG	1,5 m ³ /Hour	100 Lt.
WHFM- 20	500 GR - 20 KG	3 m ³ /Hour	200 Lt.
WHFM- 50	2 KG - 50 KG	3 m ³ /Hour	200 Lt.
ELEKTRİKSEL GÜÇ GEREKSİNİMİ	ANA MAKİNENİN GÜCÜ - 1.5 ÷ 7.5 Kw		
ELEKTRİK DONANIMI	400 V, 3 FAZ, 50 Hertz;		
ISITMA GRUBU	3000 w TERMOSTAT KONTROLLU REZİSTANS		
HAZNE KAPASİTESİ	100 Litre ÷ 200 Litre		
AĞIRLIK	1200 KG		
RENK	PASLANMAZ ELİK		
BASINÇLI HAVA GEREKSİNİMİ	6 BAR 500 LT/DK		
MAKİNE BOYUTLARI GEREKSİNİMİ	Geniřlik: 1000 mm x Uzunluk: 1500 mm x Yükseklik: 2000 mm		
İLAVE ÖZELLİKLERİ	TEKERLEKLİ VE AYARLI TAMPON AYAK SİSTEMİ		