

## 2.5 | TEL BANT KAPLAMA MAKİNESİ



- Kaplama tel bant makinesi 3 kısımdan oluşur.
- İki modelin farkı ilk kısmında wbm 350 modelinde PVC konveyör bandı var.
- WBM350-T modelinden ilk kısmında tel bant bulunur.
- İkinci kısımda çikolata banyosu altından geçen ürünün çikolata ile kaplanması gerçekleşir.
- İkinci aşamada sıyırma ünitesinden geçen çikolatanın alt kısmı sıyırıldıktan sonra blower ile hava üflenerek üstünden çikolatanın sıyırılması sağlanır.
- Tel bant makinesi TM30 makinesi ile uyumlu şekilde çalışmaktadır.
- Tel bant kaplama makinesi fırınlar, pastaneler ve küçük çikolata, lokum, draje şeker gıda imalathaneler için uygundur.
- Tel bant kaplama makinesinde bisküvi, kurabiye, kek, waffle; baklava vb. ürünler çikolata ile kaplanması sağlanır.

MAKİNE MODELİ	TEL GENİŞLİĞİ	TEL UZUNLUĞU	ELEKTRİK VOLT	TOPLAM GÜÇ
WBM350	350 mm	1750 mm	220 Volt	1.5 Kw.
WBM350-T	350 mm	1750 mm	220 Volt	1.5 Kw.

MAKİNE MODELİ	WBM350 WBM350-T
ELEKTRİKSEL GÜÇ GEREKSİNİMİ	1.5 Kw
DOLUM ÜRÜNÜ	ÇİKOLATA
KAPASİTE	2m / dakika
ELEKTRİK DONANIMI	1 FAZ 220 V, 50 Hertz
RENK	PASLANMAZ ÇELİK
AĞIRLIK	YAKLAŞIK 75 KG
İLAVE ÖZELLİKLER	FRENLİ TEKERLEK SİSTEMİ
DOLUM BESLEME SİSTEMİ	OTOMATİK TEMPERLEME, MAKİNEDEN BORU BESLEME